

型番：MS-702 メインステーション

概要:

電源部、及び2チャンネルのインターカムラインを持つラックマウント型メインステーション

機能:

A、B2 系統の通信機器と、プログラム入力、スピーカー付

仕様:

【ヘッドセットマイク】

入力 1K ダイナミック型
入力レベル - 55dBV、- 10dBV MAX
周波数特性 250Hz ~ 12KHz
ゲイン + 41dB

【パネルマイクプリアンプ/グースネックマイク・オプション】

コネクター 1/4"パネルマウンティングジャック
入力レベル - 45dBV
周波数特性 250Hz ~ 12KHz
ゲイン + 31dB

【ヘッドフォン】

負荷インピーダンス 50 ~ 2K
出力レベル + 20dBV(600)
歪率 < 0.2%THD(1kHz)
周波数特性 200Hz ~ 18KHz(±)2dB
ゲイン(from intercom line) + 37dB

【スピーカー】

出力レベル 110dB SPL

【プログラムアンプ(電子バランスインプット)】

入力インピーダンス 100K 電子バランス
入力レベル - 20dBV(LINE)
周波数特性 150Hz ~ 18KHz(±)2dB

【電源部】

出力電圧/電流 300VDC 1.75A MAX
リモートステーション容量 ヘッドセットステーション 60 台又はスピーカーステーション 20 台

松田通商株式会社

本社：東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル

tel.03-5413-4611 fax.03-5413-4618

【コネクタ-】

ヘッドセット XLR-4-32
インターカムライン XLR-3-32 × 6
外部プログラム入力 XLR-3-31
ステージアナウンス出力 XLR-3-32 × 1
リレー出力 1/4 フォーンジャック
ホットマイク出力 1/4 フォーンジャック

【一般仕様】

システムレベル - 15dBV、0dBV MAX
ラインインピーダンス 10K 200Hz ~ 10KHz (200 ターミネイト)
サイドトーンナル 25dB
ステージアナウンス ~ 0dBV (600) バランス
シグナリング コールライト感度 4V DC、信号電圧 11V DC
チャンネルセパレーション 52dB 以上
S/N 比 - 80dB 以下
入力電圧、消費電力 90 ~ 240V、50 ~ 60Hz、80VA MAX
動作温度 0 ~ 50
寸法 (mm) 突起部は含まず 483 (W) × 44 (H) × 165 (D)、EIA19"1U
重量 2.75kg

松田通商株式会社

本社：東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル

tel.03-5413-4611 fax.03-5413-4618